



ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.

Jarošovská 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 47216846

DIČ: CZ47216846

Tel/fax: 384 340 900/922

Mobil: 606 275 457

www.zts-jh.cz

HARVESTOR

NOVOTNÝ H 40



HARVESTOR NOVOTNÝ H 40 je určený především do probírkových porostů. Kompaktní čtyřkolý podvozek umožňuje malý poloměr otáčení, snadnou manévrovatelnost a přitom výbornou stabilitu v terénu. Motor Cummins o obsahu 4500 cm³ a výkonu 69 kW je zárukou dostatečné efektivity stroje při nízkých provozních nákladech. V současnosti je stroj nabízen s osvědčenou hydraulickou rukou Kesla 571 H, harvesterovou hlaví Keto 51 určenou speciálně do zavětvených probírkových porostů, a přesným měřicím systémem EPEC 4W30. Prostorná, pohodlná, bezpečná a klimatizovaná kabina spolu s jednoduchými ovládacími prvky a jedinečným výhledem do pracovního prostoru poskytují obsluze harvestoru ergonomický komfort.

HARVESTOR		H 40
Motor		
Model	Cummins B 4.5	
Výkon	69 kW/2200 ot./min	
Objem válců	4500 cm ³	
Palivová nádrž	96 litrů	
Hydraulika Rexroth		
Hydrostatický pojezd		
Pracovní tlak	21 MPa	
Pracovní tlak pojezdu	40 Mpa	
Olejevá nádrž	165 litrů	
Elektrický systém		
Napětí	24 V	
Akumulátory	2 x 100 Ah	
Alternátory	2 x 75 A	
Pracovní osvětlení	Double beam 9 x 150 W	
Brzdy		
Nouzová brzda	hydrostatická na všechna kola	
Parkovací brzda	mechanická lamelová	
Rozměry		
Šířka	2260 mm	
Výška	3160 mm	
Délka	4750 mm	
Světlá výška	500 mm	
Kabina		
Bezpečnostní kabina splňující standardy ROPS, OPS, FOPS, anatomicky tvarovaná sedačka Grammer, ovládání pomocí joysticků, klimatizace, rádio s CD přehrávačem		
Hydraulická ruka	Kesla 571 H	
Dosah	7130 mm	
Zdvihový moment	38 kNm	
Moment otáčení	16 kNm	
Kácecí hlavice	Keto 51	
Úřez	370 mm	
Váha	390 kg	
Počet odvětvovacích nožů	5	
Podávací zařízení	Dual track	
Rychlost odvětvování	3,8 m/s	
Měřicí systém	EPEC 4W30	

ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.,
 Jarošovská 840/II,
 377 01 Jindřichův Hradec



Tel/fax: 384 340 900/922
 Mobil: 606 60 20 80, 602 470 484
 www.zts-jh.cz mail: zts@zts-jh.cz