




zts@zts-jh.cz
www.zts-jh.cz
tel/fax: 384 340 900/922

PCLX 320 - 400



Odlehčené jednosměrné vibrační desky PCLX pro opravy a údržbu



Zhutňování

HONDA



VÝHODY

- Komfortní držadlo snižuje únavu obsluhy.
Nízká hladina vibrací přenášených do rukou, vyhovuje předpisu 2002/44/CE - patentované provedení, průmyslový vzor.
- Volitelná šířka litinové hutnicí desky 320 nebo 400 mm.
- Vybaveno zvedacím okem.
- Kvalitní, spolehlivá a výkonná.
- Madla pro snadné zvedání.
- Rychloupínací nádrž na vodu o objemu 12 litrů.

Ref	Model	Výkon motoru (ks / kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Statický tlak (kg/m ²)	Odstředivá síla (kN)	Pojezdová rychlost (m/min)	Hladina vibrací (m/s ²) / doba použití (hod)	Hmotnost (kg)
PCLX benzínová se skrápěním								
LC3222W	PCLX 320 (13") Oranžové	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	61
LC3224W	PCLX 320 (13") Žluté	3.0/2.2						
LC4221W	PCLX 400 (16") Oranžové	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	66
LC4223W	PCLX 400 (16") Žluté	3.0/2.2						
PCLX benzínová bez skrápění								
LC3222	PCLX 320 (13") Oranžové	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	59
LC3224	PCLX 320 (13") Žluté	3.0/2.2						
LC4221	PCLX 400 (16") Oranžové	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	64
LC4223	PCLX 400 (16") Žluté	3.0/2.2						

Příslušenství str. 24

