

# PCX 350 - 500



## Kombinované jednosměrné vibrační desky na zeminu a asfalt

Jednosměrné vibrační desky vyhovující vašim požadavkům:

- Volitelné vybavení :  
skrápěcí souprava, tlumicí podložky, transportní podvozky.



Zhutňování

Ref	Model	Výkon motoru (ks / kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Statický tlak (kg/m <sup>2</sup> )	Odstředivá síla (kN)	Pojezdová rychlost (m/min)	Hmotnost (kg)	Hladina vibrací (m/s <sup>2</sup> )	Max. doba použití (hod)
PCX Standardní / Asfalt benzínová se skrápěním									
PC3500EW	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4000EW	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4513EW	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5000EW	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX Standardní / Asfalt benzínová bez skrápění									
PC3500E	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4000E	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4513E	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5000E	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Příslušenství str. 24

\* Minimální hodnota vibrací dle EN500-4.

Ref	Model	Výkon motoru (ks/kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Statický tlak (kg/m <sup>2</sup> )	Odstředivá síla (kN)	Pojezdová rychlost (m/min)	Hmotnost (kg)	Hladina vibrací (m/s <sup>2</sup> )	Max. doba použití (hod)
PCX Standardní / Asfalt benzínová se skrápěním									
PC3510EW	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4035EW	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4537EW	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5022EW	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX Standardní / Asfalt benzínová bez skrápění									
PC3510E	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4035E	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4537E	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5022E	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Příslušenství str. 24

\* Minimální hodnota vibrací dle EN500-4.

Ref	Model	Výkon motoru (ks / kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Statický tlak (kg/m <sup>2</sup> )	Odstředivá síla (kN)	Pojezdová rychlost (m/min)	Hmotnost (kg)	Hladina vibrací* (m/s <sup>2</sup> )	Max. doba použití (hod)
PCX Standardní / Asfalt Diesel Hatz se skrápěním									
PC4525EW	PCX 450A	Hatz 1B20 -4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	113	2.61	9.2
PC5012EW	PCX 500A	Hatz 1B20 -4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	116	2.59	9.3
PCX Standardní / Asfalt Diesel Hatz bez skrápění									
PC4525E	PCX 450A	Hatz 1B20 -4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	111	2.61	9.2
PC5012E	PCX 500A	Hatz 1B20 -4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	114	2.59	9.3

Příslušenství str. 24

\* Minimální hodnota vibrací dle EN500-4.