



zts@zts-jh.cz
www.zts-jh.cz
tel/fax: 384 340 900/922

RPC 45 kN

Zhutňování



Obousměrné vibrační desky střední velikosti

Vibrační deska střední velikosti pro velké zatížení s obousměrným pohybem pro použití na zeminu. Ideálně použitelná k hutnění zásypů výkopů pro kabely a potrubí, a také při opravách a údržbě vozovek. Rychlost a hloubka hutnění se nastavují hydraulickým servo ovládním excentrického prvku. Konstrukce zahrnuje silný ochranný rám kolem stroje, který vydrží prudké nárazy a chrání nejdůležitější části stroje.



VÝHODY

- Kompaktní konstrukce
- Celková šířka desky 600 mm, tento model je předem vybaven dvěma rychle odpojitelnými rozšiřujícími deskami k zajištění univerzality při použití (rozšíření 2 x 75 mm)
- Možnost benzinového nebo naftového motoru. RPC45/60 se dodává volitelně s naftovým motorem s elektrickým startováním
- Optimalizovaného hutního výkonu se dosahuje pomocí vysokofrekvenčního vibračního prvku
- Vynikající ergonomie bylo dosaženo snížením přenosu vibrací na ruce
- Belle používá speciálně navržené držadlo obsluhy, které se snadno obsluhuje i v obtížných zatáčkách
- Sklopné držadlo s blokovacím mechanismem ke snadnému transportu a skladování

HONDA **HATZ**
DIESEL



Ref	Model	Výkon motoru - (ks / kW)	Rozměry základní desky ŠxD (mm)	Odstředivá síla (kN)	Frekvence (hz)	Hmotnostní třída	Hmotnost (kg)
161.9.005	RPC 45/60	Honda GX270 benz. - 9 / 6.7	600 x 839	45	70	300	310
161.9.004	RPC 45/60D	Hatz 1B30 naftový - 6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	320
	RPC 45/60DE s elektrickým spouštěním						
161.9.068	oranžové						
161.9.076	žluté	Hatz 1B30 naftový 6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	330

