

Lesní vyvážecí souprava

LVS 5000



Lesní vyvážecí souprava NOVOTNÝ LVS 5000 má své uplatnění především v probírkách a nahodilých těžbách. Šetrnost vůči životnímu prostředí, snadné ovládání, nízké provozní náklady a důraz na zvýšení produktivity stroje hrály důležitou roli při konstruování vyvážecí soupravy. Stabilní osmikolový podvozek spolu s pneumatikami 500/50 - 20 zaručují vysokou stabilitu a skvělou dostupnost stroje i v těch nejnáročnějších podmínkách lesního provozu.

Prostorná, otáčecí, pohodlná, bezpečná a klimatizovaná kabina stroje zároveň s jednoduchými ovládacími prvky a jedinečným výhledem do pracovního prostoru poskytují obsluze vyvážecí soupravy LVS 5000 vysoký komfort práce. Motor Cummins o výkonu 60 kW, hydraulika od Sauer Danfoss, řídicí systém SCAD od firmy Adcis a hydraulická ruka CRANAB FC 45 řadí vyvážecí soupravu LVS 5000 k nejvýkonnějším ve své třídě.

| Vyvážecí souprava | LVS 5000 |
|-------------------|----------------------|
| Motor | Cummins B 3.3 |
| Výkon max. | 60 kW/2200 ot./min |
| Objem válců | 3300 cm ³ |
| Chlazení | vodní |
| Počet válců | 4 |
| Palivová nádrž | 67 litrů |
| Brzdy | |
| Parkovací brzda | mechanická, lamelová |



ZTS Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská ul. 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Prodej – servis – půjčovna stavebních a zemědělských strojů

www.zts-jh.cz

e.mail: zts@zts-jh.cz

tel/fax: 384 340 900/925

| | |
|---|---------------------|
| | |
| Pneumatiky | Alliance 331 Forest |
| Rozměr | 500/50 -20 |
| | |
| Rozměry stroje | |
| Šířka | 2100 mm |
| Výška | 2920 mm |
| Délka | 6700 mm |
| Délka nákladního prostoru | až 4470 mm |
| Plocha čela nákladního prostoru | 1,8 m ² |
| | |
| Elektrický systém | |
| Napětí | 24 V |
| Akumulátor | 2 x 100Ah |
| Alternátor | 2 x 75 A |
| Pracovní osvětlení | 4 x1 50W + 2 x 75W |
| Digitální klimatizace, vodní topení | |
| | |
| Hydraulika - SAUER - DANFOSS | |
| Pojezd hydrostatický s mechanickými diferenciály | |
| Pracovní tlak | 19 MPa |
| Pracovní tlak pojezdu | 40 MPa |
| Olejová nádrž | 105 litrů |
| | |
| Podvozek | |
| Kolový s výkyvnými boggie nápravami 8 x 8 | |
| | |
| Nosnost | |
| Nosnost: | 5000kg |
| | |
| Kabina | |
| Otočná kabina splňující standardy ROPS, OPS, FOPS, anatomicky tvarovaná sedačka Grammer, ovládání pomocí mikroovladačů, rádio s MP3 přehrávačem, klimatizace | |
| | |
| Hydraulická ruka Cranab FC 45 Tele | |
| Dosah hydraulické ruky max./max. zatížení | 6,1 m / 570 kg |
| | |



ZTS Jindřichův Hradec s.r.o. , Jarošovská ul. 840/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Prodej – servis – půjčovna stavebních a zemědělských strojů

www.zts-jh.cz

e.mail: zts@zts-jh.cz

tel/fax: 384 340 900/925